



75141100



Gruppentaster-BA 1fach KNX

Gruppentaster-BA 1-fach Up, auf den Gruppentaster-BA 1-fach können konventionelle Wippen aufgesetzt werden. Es stehen zwei Schaltpunkte zur Verfügung. Der Gruppentaster-BA 1-fach ist ein KNX-Anwendermodul mit integriertem Buskoppler und Tragring. Er ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen dimensioniert. Die Montage erfolgt wahlweise über den Tragring mittels der Geräteschrauben der Schalterdose bzw. mittels Krallenbefestigung. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der Gruppentaster-BA 1-fach besitzt eine Tastermechanik mit Mittelstellung zur Adaption von Schalterwippen des konventionellen Schalterprogramms aller Berker Designlinien, außer ARSYS wg Up. Bei Verwendung von Wippen mit Linse kann die integrierte LED wahlweise als Statusanzeige oder als Orientierungslicht verwendet werden. Jede Tastenbetätigung am Gruppentaster-BA 1-fach veranlasst den integrierten Buskoppler ein Telegramm zu erzeugen, und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der parametrisierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Tast-, Dimm- oder Jalousietelegramme gesendet werden.

- für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
- mit 0-Stellung
- mit roter Programmier-LED und roter Status-LED
- mit Programmier Taste
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Wippen der Unterputz-Programme verwenden.

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Leistungsaufnahme KNX	≈ 108 mW
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall