


BKFD400145



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(145-190)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend.

Technische Merkmale

| | |
|--|---|
| Nivellierbereich | 145 / 190 mm |
| Breite installiertes Produkt | 400 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Bodenpflege | trocken |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Deckel Material Dicke | 3 mm |
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne | Kunststoff |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Zulassungen | EN50085-2-2 |
| Lichter/innerer Querschnitt | 68400 mm ² |
| Max. Anzahl der Züge | 1 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 282 |
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |