





Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BRA 85x130mm aus Aluminium in reinweiß

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRA8513019010



Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	83 mm
Kanalbreite	130 mm
OT-Breite	80 mm
Werkstoff	Aluminium
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt	9640 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	27 / 40
Mit Schutzfolie	ja
Zulassungen	EN50085-2-1