





Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRHN 70x170mm halogenfrei in lichtgrau

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Mit integrierten Grundprofilverbindern zur einfachen und passgenauen Kanalmontage. Beide Kanalabmessungen mit abnehmbaren Seitenoberteilen zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRHN7017017035



Technische Merkmale

| | |
|---|-------------------------|
| Länge | 2000 mm |
| Kanalhöhe | 67 mm |
| Kanalbreite | 170 mm |
| OT-Breite | 80 mm |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbnummer | 7035 |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 3 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal] | durchlaufendes C-Profil |
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau | 22 / 38 |
| Lichter/innerer Querschnitt | 9130 mm ² |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Zulassungen | EN50085-2-1 |