



EK760



Funk Stellantrieb mit Raumtemperaturregler

KNX-Funk Stellantrieb mit Raumtemperaturregler mit großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display und Text-/Symbolanzeige, automatische Abreglung bei Fensteröffnung möglich, Ventilschutzfunktion, Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb, Tastensperre, Demontageschutz sowie passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen. Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda. Es können ausschließlich die Geräte TRMxxx per quicklink Mode eingelernt werden.

- großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Text- und Symbolanzeige
- automatische Abreglung bei Fensteröffnung möglich
- mit Ventilschutzfunktion
- Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb
- mit Tastensperre
- mit Demontageschutz
- passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen
- Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu:

Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda

- Es können ausschließlich die Geräte TRMxxx per quicklink Mode eingelernt werden.

Technische Merkmale

Nennspannung	3 V
Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Sollwert Komforttemperatur	5 / 35 °C
Sollwert Frostschutz Ausnahmeregelung	6 °C
Batterielebensdauer	4 Jahre
Betriebstemperatur	0...50 °C
Abmessungen (L x B x H)	74,7 x 48 x 63,1 mm
Farbe	polarweiß matt