




EPN524



Fernschalter 2 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE

Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Technische Merkmale

| | |
|--|-------------------------|
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Isolationsspannung | 250 V |
| Anzahl Module | 1 |
| Betriebstemperatur | -5...40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40...80 °C |
| Anschlussart | Schraubtechnik |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1,5 - 10mm ² |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 500000 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,4 W |
| Steuerspannung Wechselstrom | 24 V |
| Steuerspannung Gleichstrom | 12 V |
| Höhe installiertes Produkt | 83 mm |
| Breite installiertes Produkt | 17,5 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 63 mm |
| Kontaktanzahl | 2 |
| Kontaktart | 2S |
| Anzugsverbrauch | 25 VA |