



Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m reinweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Technische Merkmale

Kanalhöhe	142 mm
Kanalbreite	200 mm
Länge	750 mm
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Gewicht	23,25 kg
Werkstoff	Stahl / Gips
Lichter/innerer Querschnitt	5096 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	21
Halogenfrei	ja
Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Mit Schutzfolie	nein
Feuerwiderstandsklasse	E 30 - E 60
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	DIN 4102-12

FWK95011009010

