

**Feldverteiler UP 60PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x112mm**



Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblocke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Technische Merkmale

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Höhe installiertes Produkt   | 800 mm                   |
| Breite installiertes Produkt | 300 mm                   |
| Tiefe installiertes Produkt  | 112 mm                   |
| Anzahl Felder                | 1                        |
| RAL Farbnummer               | 9010                     |
| Schutzart                    | IP30                     |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II          |
| Anzahl der Türen             | 1                        |
| Anzahl Module                | 60                       |
| Türschliessungstyp           | Klappgriff mit Vorreiber |
| Werkstoff                    | Stahl                    |

FWU51D