



Feldverteiler UP 252PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x815x112mm

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblocke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

FWU73D

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 112 mm |
| Anzahl Felder | 3 |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl Module | 252 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber |
| Werkstoff | Stahl |