




KTSAB0600



### Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 600mm

Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. **Hinweise:** Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialien zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden.

#### Technische Merkmale

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Ausführung   | U-Profil                           |
| Profillänge  | 600 mm                             |
| Profilbreite | 50 mm                              |
| Profilhöhe   | 50 mm                              |
| Werkstoff    | Stahl                              |
| Oberfläche   | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |