



KU83LHE

**BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, VPE = 1 Stück**

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-A mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-3-2 zur Aufnahme des steckbaren elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach FNN-Lastenheft, Zähler ist mittig angeordnet, daher für Klarsichtfensterschränke optimal geeignet, Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich wird durch den Zähler plombiert. BKE-Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter 4-25 mm<sup>2</sup>, starr oder feindrätig mit Aderendhülse. Steckbare, unter Spannung montierbare Zusatzklemmstellen hinter dem eHZ Zähler für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich. Maximale Abmessungen in Einbaulage mit eHZ-Zähler: Breite 179 mm, Höhe 221 mm, Einbautiefe 107 mm. Bemessungsstrom 63 A für Aussetzbetrieb nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 32 A und 44 A (mit 16 mm<sup>2</sup>) nach VDE-AR-N 4100. Dauerbetriebsstrom 50 A bei 70000 Betriebsstunden. Hinweise: Anbaubarer Raum für Zusatzanwendungen möglich, mit Hutschienen für 10+2+2 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), Montage ohne Demontage des eHZ.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	221 mm
Breite installiertes Produkt	178 mm
Tiefe installiertes Produkt	49 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Nennstrom	63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V AC