



L063L

Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienenensystem-Abstand 60 mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25 mm² ein- und mehrdrähtig. Gerätebreite 27 mm. Entspricht die Normen DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-31.

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 25mm ²
Sammelschienenhöhe	5 / 10 / 12 / 30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm
Nennstrom	63 A
Breite installiertes Produkt	27 mm
Bemessungsbetriebsspannung U _e	0 / 400 V
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Sicherungsgröße	D02
Drehmoment	2,5Nm
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,86 W
Isolationsspannung	800 V
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Tiefe installiertes Produkt	35 mm
Anschlussart	Klemme / Sammelschiene
Anzahl der Pole Produktion	1
Montageart	Schienenensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Gewicht	0,15 kg
Polart	Wechsler
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V