



L066M

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorausilend 60mm Sammelschiene

Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherheitsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienenensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63 A. Gebrauchskategorie AC22B.

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Nennstrom	63 A
Breite installiertes Produkt	27 mm
Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 V
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	2,5Nm
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,6 W
Abschaltstrom	50 kA
Isolationsspannung	800 V
Schutzart	IP20
Tiefe installiertes Produkt	77 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Montageart	Schienenensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Gewicht	0,411 kg
Polart	3P+N
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V