



### Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

#### Technische Merkmale

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kanalhöhe                                    | 25 mm               |
| Kanalbreite                                  | 25 mm               |
| Werkstoff                                    | PVC                 |
| Halogenfrei                                  | nein                |
| Farbe  | lichtgrau           |
| RAL Farbnummer                               | 7035                |
| Länge  | 2000 mm             |
| Kanalverbindung                              | keine Kupplung      |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung        | 125 mm              |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 500 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 2                   |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-1         |

LF2502507035

