



**Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau**

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Kanalhöhe                                    | 40 mm                   |
| Kanalbreite                                  | 40 mm                   |
| Werkstoff                                    | PVC                     |
| Halogenfrei                                  | nein                    |
| Farbe  | lichtgrau               |
| RAL Farbnummer                               | 7035                    |
| Länge  | 2000 mm                 |
| Kanalverbindung                              | Vormontierte Kupplungen |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung        | 125 mm                  |
| Lichter/innerer Querschnitt                  | 900 mm <sup>2</sup>     |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 6                       |
| Zulassungen                                  | EN50085-2-1             |

LF4004007035

