




Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbinding der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbinding. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFS6020009016



Technische Merkmale

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	200 mm
Werkstoff	Stahl
Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Oberfläche	lackiert
Anzahl steckbare Trennwände	3
Klammern pro Meter	2
Lichter/innerer Querschnitt	9770 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	41
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Zulassungen	EN50085-2-1