



LVSG00SPX

### NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, mit drehbaren Montagehaken.

#### Technische Merkmale

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 95mm <sup>2</sup>
Polanzahl	3 P
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	14Nm
Frequenz	50/60 Hz
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W
Isolationsspannung	1000 V
Schutzart	IP3X
Tiefe installiertes Produkt	123 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	5 kA
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400
Gewicht	2,157 kg
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV