



SRE10005

**Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1**

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Technische Merkmale

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Anschlussart                              | Schraubanschluss               |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz                       |
| Isolationsspannung                        | 3 kV                           |
| Betriebstemperatur                        | -40...40 °C                    |
| Lager-/Transporttemperatur                | -40...40 °C                    |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>         |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>         |
| Höhe installiertes Produkt                | 100 mm                         |
| Breite installiertes Produkt              | 58 mm                          |
| Tiefe installiertes Produkt               | 55 mm                          |
| Schutzart                                 | IP10                           |
| Maximalstrom Primärseite                  | 1000 A                         |
| Maximalstrom Sekundärseite                | 5 A                            |
| Montageart                                | DIN-Schiene oder Montageplatte |
| Leistung                                  | 5 VA                           |
| Umwandlungsverhältnis                     | 1000A, 5A                      |
| Genauigkeitsklasse                        | 1                              |
| Schieneabmessung                          | 40x12 mm / 30x30 mm            |
| Höhe der Öffnung                          | 60 mm                          |
| Breite der Öffnung                        | 41 mm                          |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom     | 11 W                           |