



TRM600



### Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

KNX-Funk Tastaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige. Funkempfänger liefert kalibrierte Impulse an den Fern-/Zeitschalter 230 V. Paralleler Anschluss und Ansteuerung an z.B. Taster, Zeitschaltuhr. Funktionen: Zeitschaltung, nur Impulsfunktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).

- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung
- nur Impulsfunktion
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Schraub-Liftklemmen

### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Montageart	Unterputz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk Sendeleistung	< 25 mW
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Impulsdauer	200 ms
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Betriebstemperatur	-15...45 °C
Abmessungen (B x H x T)	40 x 40 x 18 mm
Farbe	lichtgrau matt