



Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer

Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 160 mm oder 205mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel aus Kunststoff, bestückt mit Sammelschienenträger oder leer für optionale Bestückung mit Klemmen oder Montageplatte. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne. Anbaumöglichkeit seitlich oder unten. Deckel plombierbar. Zur Einspeisung bis 95qmm auf Klemmen oder bis 150qmm auf Sammelschienensystem 40mm-12x5/10mm mit 25kA Kurzschlussfestigkeit oder 60mm-12 bis 30x5/10mm mit max. 55kA Kurzschlussfestigkeit. Schutzart IP54, Schutzklasse II schutzisoliert, Bemessungsspannung 230/400V/50Hz.

U84LS

Technische Merkmale

Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	305 mm
Breite installiertes Produkt	305 mm
Tiefe installiertes Produkt	150 mm
Montageart	über/neben/unter Zählerschrank
Anschlussart	Klemme(n)
Werkstoff	Kunststoff