



UF42W0

**Wandlerkomplettfeld, , universN, 2-feldig, 1200 mm**

Technische Merkmale

Montageart	integrier-/einbaubar
Sicherung NAR	NH1 Sicherungsunterteil
Spannungspfadssicherung	D01 Sicherung
Anschlussart	mit Sammelschiene 5-polig
Ausstattung Klemme	Wandlerprüfklemme 22-polig
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Sicherung AAR	NH1 Sicherungsunterteil
Höhe installiertes Produkt	1200 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	180 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	146 W
Isolationsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Stoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit I <sub>cw</sub>	10 kA